SATAIR Distribution Courants Faibles et Eclairage

29, rue des Glairaux 38120 St EGREVE
Siret : 414 468 108 00025 NAF : 4652z

NOUVEAUTÉ

Double puissance de sortie pour 2 rendements lumineux différents

Deux températures de couleur

Finition réflecteur ou diffuseur

Repiquable

Connecteur rapide

3 tailles différentes

710691

710625/710689

710709

710694

710692

710708

VOUS AVEZ UN PROJET, DEMANDEZ NOUS UN DEVIS.

Code article	Référence	Puissance (W)	Flux lumineux maximum (lm)	Teinte (K)	Dimension Découpe (cm)	Optique
710709	MM10709DL-9W	9/6.5W Commutable	3000K: 780 lm 4000K: 830 lm	3000K/4000K convertible	10 cm	Vasque opale
710708	MM10708DL-9W	9/6.5W Commutable	3000K: 830 lm 4000K: 900 lm	3000K/4000K convertible	10 cm	Réflecteur
710689	MM10689DL-23W	23/18W Commutable	3000K: 2140 lm 4000K: 2300 lm	3000K/4000K convertible	15 cm	Vasque opale
710692	MM10692DL-23W	23/18W Commutable	3000K: 2230 lm 4000K: 2400 lm	3000K/4000K convertible	15 cm	Réflecteur
710691	MM10691DL-25W	25/19.5W Commutable	3000K: 2320 lm 4000K: 2500 lm	3000K/4000K convertible	20 cm	Vasque opale
710694	MM10691DL-25W	25/19.5W Commutable	3000K: 2500 lm 4000K: 2700 lm	3000K/4000K convertible	20 cm	Réflecteur
711000	MM10691DL-27W	27W DALI 2.0	3000K: 2500 lm 4000K: 2700 lm	3000K/4000K convertible	15 cm	Réflecteur
711001	MM10691DL-27W	27W DALI 2.0	3000K: 2500 lm 4000K: 2700 lm	3000K/4000K convertible	20 cm	Réflecteur