



# Coffrets de distribution

## GAMME MINIPOL PRÉ-ÉQUIPÉE\*

**> STANDARD**

Plaque de montage bois pour la fixation des produits

Couleur grise  
RAL 7035

**Aérateur (x2)**  
Conçus en matière isolante autoextinguible, ils permettent la bonne circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire.

**Cônes d'étanchéité inclus (x10)**

Coffret en matériau polyester facilement usinable (passage de câbles)

**Système de fermeture**  
2 points

**GAMME STANDARD**

**NOUVEAU**

**MN321-1P**

H 300 x L 250 x P 140

0145272R13

- 1 coffret polyester Minipol avec fermeture 1 point
- 2 aérateurs petite taille
- 1 plaque de montage SMC

<b>MN642-2P</b>	<b>MN652-2P</b>	<b>MN863-2P</b>
H 600 x L 400 x P 230	H 600 x L 500 x P 230	H 800 x L 600 x P 300
0145204R13	0145205R13	0145206R13

- 1 coffret polyester Minipol avec 2 serrures DIN 3 mm
- 2 aérateurs petite taille
- 1 plaque de montage bois aggloméré CTBH (ép.16 mm)
- 10 cônes souples d'étanchéité : Ø19 x8 ; Ø47 x2

\* Équipements électroniques non fournis

**> PREMIUM**

Plaque de montage métal pour la fixation des produits

Couleur grise  
RAL 7035

**Fixation murale (x4)**

**Aérateur (x2)**  
Conçus en matière isolante autoextinguible, ils permettent la bonne circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire.

**Cônes d'étanchéité inclus (x10)**

Coffret en matériau polyester facilement usinable (passage de câbles)

**Serrure 1242E**

**NOUVEAU**  
Fermeture 3 points avec poignée escamotable

**GAMME PREMIUM**

**Monobloc : tout en 1**  
Cuve composée d'un seul bloc.

**Degrés de protection**  
Coffrets particulièrement adaptés aux ambiances corrosives

- IP54 selon norme CEI 60529
- IK10 selon norme CEI 62262 (standard)

**Auto-extinguible**  
à 960° C

<b>MN642-3P</b>	<b>MN652-3P</b>	<b>MN863-3P</b>
H 600 x L 400 x P 230	H 600 x L 500 x P 230	H 800 x L 600 x P 300
0145201R13	0145202R13	0145203R13

- 1 coffret polyester Minipol avec serrure 3 points et clé universelle type JIS
- 2 aérateurs grande taille
- 1 plaque de montage métallique perforée type telequick
- 4 pattes de fixation murale
- 10 cônes souples d'étanchéité : Ø19 x8 ; Ø47 x2

\* Équipements électroniques non fournis